

Verwendungszweck

Mipa Unterbodenschutz Streichware ist ein faserverstärkter Anstrich für Fahrzeugböden, Radkästen, usw. mit langanhaltendem Schutz gegen Korrosion, Streusalz und Steinschlag. Sehr gute Haftfestigkeit, schlag- und kratzfest, dauerelastischer Film, gute Antidröhnwirkung, sauber und tropffrei verarbeitbar.


Ergiebigkeit: 1,0 - 2,0 m²/l

Verarbeitungshinweise



Farbton

schwarz



Mischungsverhältnis

Härter

nach Gewicht Lack : Härter

nach Volumen Lack : Härter

--

--

--



Härter

für Ganzlackierungen

für Teillackierungen

--

--




Topfzeit

--



Verdünnung

--



Spritzviskosität

bei Bedarf mit Mipa Verdünnung UN verdünnen

Fließbecher

Airmix/Airless

--

--



Auftragsverfahren

Auftragsverfahren

mit Pinsel oder UBS-Spezialpinsel

Härter

--

Druck (bar)

--

Düse (mm)


--

Spritzgänge

--

Verdünnung

--



Ablüftzeit

--

Trockenschichtdicke

ca. 3 mm stark auftragen



Trocknungszeit

Objekttemp.

20 °C

Staubtrocken

--

Griffest

2 - 4 h

Montagefest

--

Schleifbar

--

Überlackierbar

--

Hinweise

- Lagerung:** im verschlossenen Originalgebinde mindestens 3 Jahre
- VOC-Gesetzgebung:** EU-Grenzwert für das Produkt Kategorie B/e 840 g/l
Dieses Produkt enthält max. 840 g/l
- Verarbeitungsbedingungen:** Ab +10 °C und bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit. Für ausreichende Zu- und Abluft sorgen.
- Verarbeitungshinweise:** Fahrzeugboden muß gründlich gereinigt und trocken sein, frei von Staub, Fett, Öl und Rost. Alter, nicht mehr haftender Unterbodenschutz muß entfernt werden. Motor, Auspuffrohre, Achsschenkel, Kardanwelle und Bremsanlage dürfen nicht besprüht werden, vorher abdecken!